BALLONS OBTURATEURS CONIQUES

Les Ballons Obturateurs Côniques sont conçus pour obturer rapidement et de manière sûre des canalisations de formes variées: rondes, ovoïdales ou rectangulaires

Les Ballons Obturateurs Côniques sont des ballons gonflables en caoutchouc de type CR haute performance renforcé à l'Aramide assurant une grande élasticité et une forte résistance permettent d'être utilisés pour obturer temporairement les canalisations afin de permettre :

- L'Obturation de Canalisations pour la réalisation de travaux
- La Déviation d'effluents
- Test à l'Air ou à l'eau

Les Ballons Obturateurs Côniques existent en 2 versions:

- Sans Passage
- Avec passage

BALLONS OBTURATEURS MULTIDIAMETRE SANS PASSAGE

CODE COMMANDE				Plage Diamètres		Pression Gonflage	Dimensions (dégonflé)	Poids	Filetage Valve Gonflage
Type	Taille Nominale Dia.(cm)	Lg.(cm)	Config.	Dia. Min. mm	Dia. Max. mm	Max. bar	Longueur mm	kg	
BO	40-100	200	KS	400	1000	1,0	2000	16,6	R 1/2"
BO	60-150	300	KS	600	1500	1,0	3000	35,7	R 1/2"
BO	70-200	360	KS	700	2000	1,0	3600	83,8	R 1/2"
BO	90-240	480	KS	900	2400	1,0	4800	111,5	R 1/2"

BALLONS OBTURATEURS MULTIDIAMETRE AVEC PASSAGE

CODE COMMANDE				Plage Diamètres		Pression Gonflage	Dimensions (dégonflé)	Poids	Filetage Valve Gonflage	Diamètre Passage (Femelle)
Type	Taille Nominale Dia.(cm)	Lg.(cm)	Config.	Dia. Min. mm	Dia. Max. mm	Max. bar	Longueur mm	kg		
BO	40-100	200	KP	400	1000	1,0	2000	22,5	R 1/2"	2"
BO	60-150	300	KP	600	1500	1,0	3000	43,1	R 1/2"	2"
BO	70-200	360	KP	700	2000	1,0	3600	92,2	R 1/2"	2"
BO	90-240	480	KP	900	2400	1,0	4800	122,5	R 1/2"	2"

Des accessoires de gonflage et de dégonflage sont également disponibles

Les + de ce type de Ballons Obturateurs

- Introduction dans des réseaux étroits
- Utilisation dans des canalisations rondes, ovoïdales ou rectangulaires

Les - de ce type de Ballons Obturateurs

- Contre-Pression supportée moins importantes que les Ballons Obturateurs Multidiamètres

5, Chemin de Mûre - 69780 SAINT PIERRE DE CHANDIEU
Tél.: 04 26 18 40 36 - Fax: 04 74 01 79 57