

### CAMÉRA D'INSPECTION VIDÉO

La caméra sur jonc poussé est la solution simple et efficace pour observer les défaillances des réseaux à partir du diamètre 50mm et jusqu'au diamètre 300mm



La Caméra d'inspection vidéo V-Cam-6 HD donne une flexibilité de couvrir une gamme de canalisations incluant les réseaux d'assainissement, eaux pluviales et la plomberie résidentielle grâce à sa gamme diverse de Têtes de caméra et d'accessoires

#### Caractéristiques techniques

Régie de contrôle légère et compacte (protection IP 68) détachable avec Clavier d'incrustation de Texte
Tête de caméra axiale HD dia. 26 ou 34 et 46mm (option)
Sonde émettrice de 512 Hz, 640 Hz et 33 kHz et jonc détectable
Tête avec Fil d'eau (option)
Touret avec jonc Ø 10mm de 60m avec compteur métrique
Ecran HD 9,7" à cristaux liquides
Enregistrement facile de photos, vidéos et commentaires audio sur mémoire interne 1To
Eclairage LED offrant une image couleur de haute qualité
Batterie pouvant aller jusqu'à 4 heures d'autonomie
Bloc d'alimentation secteur + Chargeur allume cigare

Camera Skid Range					
Model	D18-MX	D26-MX	D34 Series	D34-HD	D46 Series
<b>2.25"/57mm Guide Skid</b>					
Pipe Range: 4" (100mm)	•	•	•	•	-
<b>3"/75mm Guide Skid</b>					
Pipe Range: 4" (100mm)	-	•	•	•	-
<b>4"/100mm Guide Skid</b>					
Pipe Range: 6" (150mm)	-	-	•	•	•
<b>D46-CP 5"/127mm Guide Skid</b>					
Pipe Range: 6" (150mm)	-	-	-	-	•
<b>Type-B Adjustable Skid</b>					
Pipe Range: 10"/255mm to 16"/405mm	-	-	•	•	•
Optional Light Kit	-	-	•	•	•
Skid minimum diameter: 8"/200mm Skid minimum length: 11"/270mm Skid maximum diameter: 12"/305mm Skid maximum length: 10"/255mm					



**LOCALISATEUR DE SONDES DISPONIBLE À LA VENTE ET À LA LOCATION**