

CAMÉRA D'INSPECTION VIDÉO

La caméra sur jonc poussé est la solution simple et efficace pour observer les défaillances des réseaux à partir du diamètre 40mm et jusqu'au diamètre 150mm



La Caméra d'inspection vidéo V-Cam-MX-2 donne une flexibilité de couvrir une gamme de canalisations (idéal pour les conduites de 40 à 150mm) incluant les réseaux d'assainissement, eaux pluviales et la plomberie résidentielle grâce à sa gamme diverse de Têtes de caméra et d'accessoires interchangeables.

Caractéristiques techniques

Régie de contrôle légère et compacte (protection IP 65 - couvercle fermé)
Tête de caméra axiale HD dia. 18 ou 26mm (option)
Sonde émettrice de 512 Hz, 640 Hz et 33 kHz et jonc détectable
Tête 18mm ou 26mm avec Fil d'eau (option) interchangeables
Touret avec jonc Ø 10mm de 30m ou 45m (option)
Ecran 8" à cristaux liquides
Enregistrement facile de photos, vidéos et commentaires audio sur clé USB
Eclairage LED offrant une image couleur de haute qualité
Batterie pouvant aller jusqu'à 7 heures d'autonomie
Bloc d'alimentation secteur + Chargeur allume cigare

Camera Skid Range					
Model	D18-MX	D26-MX	D34 Series	D34-HD	D46 Series
2.25"/57mm Guide Skid Pipe Range: 4" (100mm)	•	•	•	•	•
3"/75mm Guide Skid Pipe Range: 4" (100mm)	•	•	•	•	•
4"/100mm Guide Skid Pipe Range: 6" (150mm)	•	•	•	•	•
D46-CP 5"/127mm Guide Skid Pipe Range: 6" (150mm)	•	•	•	•	•
Type-B Adjustable Skid Pipe Range: 10"/255mm to 16"/405mm	•	•	•	•	•

Optional Light Kit

Skid minimum diameter: 8"/200mm
 Skid minimum length: 11"/270mm
 Skid maximum diameter: 12"/305mm
 Skid maximum length: 10"/255mm

Microphone intégré pour commenter les enregistrements en temps réel

WIFI – jusqu'à 10m

Écran 8"

Sortie video (prise RCA)
Mini-USB (transfert des données internes)

Enregistrement automatique des photos et vidéos sur la mémoire interne (SD)

Clavier utilisable avec des gants

Jonc détectable et trois fréquences de sondes disponibles

Batterie interne rechargeable avec une autonomie d'environ 7h

Terminaison interchangeable sur site

Deux têtes de camera interchangeables

D26-HDR - 26mm
Caméra fil d'eau

Optionnel - Caméra 18mm

D18-HD - 18mm
Camera fixe

Touret ultraléger en carbone



LOCALISATEUR DE SONDES DISPONIBLE À LA VENTE ET À LA LOCATION